

VANTAGENS

- Actua preventivamente
- Reduz a perda de água
- Fácil montagem
- Funciona sem electricidade



Especificações técnicas

Pressão de trabalho normal:	0,5 – 6 bar (7,5,,90 psi)
Pressão Máxima:	16 bar (240 psi)
Pressão testada a :	25 bar (375 psi)
Temperatura:	1°C a 30°C
Taxa de fluxo:	mínimo 25 litros/hora — máximo 2800 litros/hora
Perda de pressão:	0,2 bar (dependente da taxa de fluxo)
Conexões:	3/4" filtro 1/2 YDROSTOP (ISO)
Peso:	1,2 kg.
Material:	PVC – U

SEGURANÇA E POUPANÇA

O YDROSTOP contribui para uma maior segurança

Uma rotura na canalização pode trazer consequências muito graves. Num tubo roto de 1/2 polegada, pode, durante um fim de semana, correr 80.000 litros de água (aproximadamente uns 1.700 litros por hora). Isto é quase o consumo de uma família, com dois filhos, durante um período de três meses.

Os danos poderão ser enormes, não só na própria casa, mas também nas propriedades vizinhas. **YDROSTOP** evitará todos estes problemas. Este aparelho inovador, regista as trocas no nível de pressão da água. Quando se verifica repentinamente uma troca considerável no nível de pressão da água (rotura), o fornecimento de água fecha-se de imediato.

O **YDROSTOP** actua de maneira preventiva, intervindo directamente no consumo excessivo de água, permitindo economizar água e dinheiro.

Com **YDROSTOP** a sua casa, oficina, empresa e todos os seus bens estarão assegurados contra qualquer inundação provocada pela rotura do sistema de condução de água.

O **YDROSTOP** reduz ao mínimo um consumo de água excessivo, através do seu sistema de funcionamento preventivo, significando, por isso, economia.

YDROSTOP®

- Simples acoplamento, horizontal, vertical ou em qualquer outra posição.
- Pode-se montar atrás do contador de água ou em substituição do contador.
- Só se acopla uma vez.
- Todos os materiais usados não interferem na qualidade da água potável e cumprem as normas internacionais.
- Possuem um filtro de auto-depurante.
- Fornecido com um regulador.
- Arranque automático: entre 10 e 40 segundos após encerramento do ponto de consumo.
- Temporizador ajustável.
- Garantia total durante dois anos.
- Patenteado no mundo inteiro.





Acessórios fornecidos: pré-filtro, adaptadores da instalação, chave de ajuste, instruções de instalação. (YDROSTOP e o pré-filtro contêm, cada um, uma válvula de verificação integral).



BAQUELITE LIZ

Gândara dos Olivais - Apartado 464
2416-904 LEIRIA (PORTUGAL)
Telef. (+351) 244 860250
Fax (+351) 244 881605
E-mail: info@baquelite.com
www.baquelite.com



... para poupar água!!

YDROSTOP[®]